

LEGENDA - PLOCH

	KARTÁČOVANÝ BETON	229 m²
	STROJNĚ ŘEZANÁ ŽULOVÁ DL 100/100/80 8 mm	35 m²
	PÁSOVÁ VEGETAČNÍ BETONOVÁ DL	30 m²
	TRAVNÍ OŠEV SPAR VEGETAČNÍ DL	25 m²

LEGENDA - SITUACE

	HRANICE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
	HRANICE ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ
	HRANICE BPEJ
	STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
	NAVHROVANÉ OPLOCENÍ
	STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘÁD
	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
	VNITŘNÍ VODOVOD
	ROZVOD UŽITKOVÉ VODY
	ROZVOD PŘETŘESNÉ ODPADNÍ VODY
	ROZVOD DEŠŤOVÉ VODY
	KANALIZAČNÍ STOKA JEDNOTNÁ
	KANALIZAČNÍ STOKA SPLAŠKOVÁ
	KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÁ
	KANALIZAČNÍ STOKA DEŠŤOVÁ
	KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÁ
	VNITŘNÍ KANALIZACE DEŠŤOVÁ
	PLYNOVOD - NÍZKOTLAK
	PLYNOVOD - STŘEDOTLAK
	PLYNOVÁ PŘÍPOJKA
	STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV
	STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 35 kV
	ELEKTRO PŘÍPOJKA
	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
	VNITŘNÍ ROZVOD ELEKTŘINY
	STÁVAJÍCÍ TELEFONNÍ SÍŤ
	TELEKOMUNIKAČNÍ PŘÍPOJKA
	ROZVOD CHLADIVA TEPELNÉHO ČERPADLA
	POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR
	OCHRANNÉ PÁSMO LESA
	OCHRANNÉ PÁSMO IS (BARVA DLE TYPU)


VYTYČOVACÍ BOD

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 1 - RODINNÝ DŮM	(NAVHROVANÝ)
SO 2 - KRYTÉ STÁNÍ	(NAVHROVANÝ)
SO 3 - VÝSADBA	(NAVHROVANÝ)
SO 4 - PŘÍPOJKA ELEKTRO	(NAVHROVANÝ)

POZNÁMKY - INŽENYRSKÉ SÍTĚ

- Při soulabu a křížení potrubí budou dodrženy doporučené vzdálenosti dle ČSN 73 6005.
- Před zaplněním stavebních prací budou vytyčena všechna podzemní i nadzemní vedení označena jejich správci.



notes

DODAVATEL
STUDIO NOTES s.r.o.
Husova 686
Rychnov u Jablonce nad Nisou
IČO 11052661
+420 721 74 1570, source@studionotes.cz

STAVBY
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Husova 490
Rychnov u Jablonce nad Nisou
468 02
IČO 00262552

VYPRACOVAN
Ing. arch. Ondřej Štěpán
DIUR + DSP + DPS

NAZEV AKCE
Přístřešek a zpevněná plocha na p.č. 31/1 a 826 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou

MÍSTO
p.č. 31/1 a 826 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou [744,364]
obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou [563790]

PROJESE
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ

KOORDINAČNÍ A PODROBNÁ SITUACE STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Lenka Hlubučková	Č. PÁRE 425235a
DATUM 01/24	FORMÁT BxAl Č. PŘÍLOHY C3

SO1	ZPEVNĚNÁ PLOCHA Z KARTÁČOVANÉHO BETONU	[mm]
-	Nákladní vrstva - kartačovaný přírodní beton vystužený KARI sítí C30/37 XC4, XF4 + KARI R98/150/150	100
-	Neskladná separační geotextilie plošná hmotnost min 200 g/m²	3
-	Hutěnný podsyp štrkofrč FR 0-32	250
-	Hutěnný zásp a rostlý terén (hutěnný zásp a rostlý terén (Způsob a stupeň hutěnní stavoví statické základových podmínek (Min. Edet.2 > 30 MPa, Edet.2/Edet.1 < 2,5 MPa, nebo alespoň 95% Proctor standard.) V případě nedosažení těchto hodnot budou z podkladového souvrství vyjmuty balvany a bude stabilizováno výpěnkem zeminí frézou.	
SO2	PŘÍČNÉ PÁSY ODLÁŽENÉ Z ŘEZANÉ ŽULY	[mm]
-	Nákladní vrstva - řezaná žulová kostka 100/100/80 kladená na stráž (spáry max 3 mm), zásp jemným křemíčitým pískem	80
-	Ložná vrstva FR 4-8	20
-	Hutěnný podsyp štrkofrč FR 0-32	250
-	Hutěnný zásp a rostlý terén (hutěnný zásp a rostlý terén (Způsob a stupeň hutěnní stavoví statické základových podmínek (Min. Edet.2 > 30 MPa, Edet.2/Edet.1 < 2,5 MPa, nebo alespoň 95% Proctor standard.) V případě nedosažení těchto hodnot budou z podkladového souvrství vyjmuty balvany a bude stabilizováno výpěnkem zeminí frézou.	
SO3	PŘÍČNÝ PÁS Z VEGETAČNÍ BETONOVÉ DLAŽBY	[mm]
-	Nákladní vrstva - Vegetační dlažba z vysokopevnostního vyborisovaného mrauzdomného přírodního betonu s distančníky po jedné straně - při skládání bude vytvářet souvislé stříhající se betonové (s 120 mm) a vegetační (s 30 mm) linie. Lineární spáry budou vysypány kombinací 70 % kamení a 30 % exportního substrátu s travním semenem (zásp 2 cm pod horní okraj dlažby). Odolnost proti povětrnostním vlivům dle ČSN 73 1326 s 1,0 kg/m² po 100 cyklech	80
-	Ložná vrstva FR 4-8	20
-	Hutěnný zásp a rostlý terén (hutěnný zásp a rostlý terén (Způsob a stupeň hutěnní stavoví statické základových podmínek (Min. Edet.2 > 30 MPa, Edet.2/Edet.1 < 2,5 MPa, nebo alespoň 95% Proctor standard.) V případě nedosažení těchto hodnot budou z podkladového souvrství vyjmuty balvany a bude stabilizováno výpěnkem zeminí frézou.	