

Technická specifikace Bistro moduly Kralice na Hané

Rám:

Samonosná ocelová konstrukce svařovaná z dutých a válcovaných profilů, opatřena antikoročním základním nátěrem a vrchní krycí polyuretanovou barvou v odstínu RAL – bílá, 8ks kontejnerových rohů. Provedení dle statiky dvakrát stohovatelné. RAL

Skladba podlahy:

Spodní část:	0,55 mm pozinkovaný tvarovaný plech přínýťovaný k podlahovým nosníkům
Izolace:	minerální vata 80 mm, třída hořlavosti A 1, $k=0,416$ W/m.K
Parozábrana:	polyethylenová folie 0,2 mm
Vrchní část:	dřevotřísková deska V 100 22 mm přišroubovaná k ocelovým nosníkům, spoje zatmeleny a přebroušeny, ze spodní strany podloženy pozinkovaným U-profilem
Podlahovina:	PVC DOMO 1,5 mm položena v pásích 1500 mm, které jsou celoplošně přilepeny, spoje jsou homogenně svařeny, barva šedý mramor. Spoje mezi podlahou a stěnami jsou obloženy tvrzenými podlahovými lištami výška 60 mm, barva bílá – nahoře, šedá - dole Povolená zatížení podlahy: 2 500 N/m ²

Skladba obvodové stěny:

Fasádní plech:	0,55 mm pozinkovaný tvarovaný plech, lakovaný v barvě RAL -bílá hloubka trapézové vlny 10 mm, nýťovaný k pozinkovanému profilu stěnové konstrukce, která je šroubovaná k ocelovému rámu
Stěnové konstrukce:	pozinkované profily Knauf CW, UW 75 mm, částečný obklad dřevo smrk –odstín teak
Izolace:	minerální vata 60 mm, vkládaná do stěnové konstrukce, třída hořlavosti A 1, koeficient $k=0,546$ W/m.K
Parozábrana:	polyethylenová fólie 0,2 mm
Odvětrání stěny:	přes obvodové stěny, z vnější strany plech s prolisem, z zvnitřní strany plastová mřížka se sítkou proti hmyzu. PVC trubka o průměru 100 mm ve stěně.

Skladba střechy

Střešní plech:	0,75 mm pozinkovaný tvarovaný plech, hloubka trapézové vlny 40 mm, odvětrávaný, připevněný ke speciálnímu střešnímu profilu, který je je souvisle přišroubován k rámové konstrukci
Izolace:	minerální vata 80 mm, třída hořlavosti A 1, $k=0,429$ W/m.K
Parozábrana:	polyethylenová fólie 0,2 mm Povolené zatížení střechy – 1500 N/m ²
Odvodnění střechy:	je provedeno přes 2 plastové svody o průměru 60 mm, umístěné ve všech rohových sloupech, které jsou vyvedeny ze sběrné kontejnerové rýny

Vnitřní obložení

Strop:	10 mm oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, bílá, přínýťovaná k profilovým ocelovým nosníkům střešní konstrukce rámu
Stěny:	10 mm oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, bílá, přínýťovaná k profilovým nosníkům stěnové konstrukce rámu hlavičky nýtů mají barevně sladěné krytky, spoje opatřeny plastovými lištami profilu H,F 10 mm

Výbava

Venkovní dveře:

- 5 ks** standardní venkovní dveře **ZK** 875/2000 mm, pozinkované, plné, 1křídle, s rohovou zárubní s těsněním, kování klika/klika, cylindrický zámek se 3 klíči, včetně gumového dorazu, lakované v barvě kontejneru
U=1,1 W/m²K

Elektroinstalace:

dle ČSN, 400/230 V, včetně podružných rozvodů, rozvodné skříně s odpovídajícími jističi a FI – proudovým chráničem 0,03 A, CEE venkovní zásuvky, 400 V, vstup – výstup, 5-pol., 32 A

- 1 ks** rozvaděč Hager
10 ks zásuvka 230 V, bílá, standard
17 ks 2-zásuvka 230 V, bílá, standard
6 ks LED světlo 14 W přisazená
5 ks vypínač bílý
- přívod elektrické energie bude upřesněn
- uzemnění neslouží pro připojení hromosvodu, nýbrž pouze pro uzemnění kontejneru
- v případě potřeby přepětíové ochrany si tuto zajišťuje objednatel na svůj náklad
- rovněž tak přivedení a připojení elektrické energie do kontejneru je v režii a na náklad objednatele

Sanitární vybavení:

- 3 ks** záchod kombi, bílý
3 ks umývadlo bílé
- příprava na přívod vody a odpad
¾ přívod vody a 100 mm odpad přes stěnu nebo podlahou
veškerá instalace vedená v plastu po stěně nebo ve stěně
odpadová roura plastová, barva šedá, vedená po stěně nebo ve stěně

Okna:

- 3 ks** okna 600/450 mm, barva bílá, U=1,7 W/m²K

Zabezpečení teplé vody:

- 2 ks** průtokový elektrický ohřívač

Větrání:

- 2 ks** mřížka ve stěně 100 mm pro přirozené odvětrání

Topení:

- 3 ks** elektrické panely

Ostatní:

- 1 ks** výdejní otvor 2500x1200 mm + poklop 2600x1210 mm s plynovými píсты 2 ks

Technická připravenost pro instalaci modulů (zajišťuje kupující)

Technická připravenost: inženýrské sítě
základy
jeřáb pro vykládku
stavební proud 400 V, 230 V

Příloha č.1 Technická specifikace nabízeného zboží

	svedení dešťové vody a vody z podlahových výpustí pod kontejnerovou sestavou - příprava staveniště jde na náklad objednatele
Důležité :	K přezkoušení elektroinstalace a sanitární instalace a topení musí být před ukončením montáže k dispozici přípojky vody, proudu a odpad
Ostatní :	a) k zajištění bezproblémové vykládky kontejnerů je nutné zabezpečení volného příjezdu a dostatečného prostoru k otočení na staveniště. b) v případě montáže více kontejnerů, kdy dochází k propojení mezi nimi, je nutné provádět montáž za příznivého počasí. V tomto případě může dojít ke změně dodacího termínu. Nepříznivým počasím se myslí déšť, silný mráz, sněžení.
Doplňující údaje:	- součástí dodávky je: protokol o shodě na ocelový rám protokol o shodě na mobilní obytný kontejner atesty, certifikáty, technické listy na materiál a komponenty
Různé:	a) pokud se vyskytnou případné další práce, nebo materiál či subdodávky při realizaci zakázky, je zhotovitel oprávněn je účtovat formou víceprací či vícenákladů. Přičemž rozhodující je srovnání skutečnosti s nabídkou. b) zhotovitel si vyhrazuje právo účtovat pronájem kontejneru od doby po splatnosti až do doby úplného zaplacení c) v důsledku opatření k současnému vývoji COVID 19 si vyhrazujeme právo zpozdit nebo stornovat dodávku bez vzniku odpovědnosti za porušení smlouvy
Poznámka:	
Záruční podmínky:	24 měsíců

Technická specifikace gastro – Bistro moduly Kralice na Hané

Kávovar automatické espresso Delonghi, džbánek na šlehání mléka,

Digestoř – motor, příruba, výpust. Ventil, kondenz. miska, tukové filtry, osvětlení - nerezová výroba

Horkovzdušná trouba s přivlhčením – Hendi 227077

Podstavec pod horkovzdušnou troubu Hendi 223468

Pod stolové lednice 3 ks - 600*600*860, UR200

Pod stolový mrazák 600*600*860, UF200

Vysoká nápojová lednice prosklená 600*640*1800, CEV 425 Black -

Indukce 2 ks Hendi

Nástěnné police nerezová výroba 2000*350

Nástěnné skřínky krytované dvířka nerezová výroba 1500*350

Nerezové stoly pro pod stolové zařízení 700*700*900 a 2200*700*900

Nerezové stoly s dřezem krytované příprava na myčku nerezová výroba, baterie, sifón

Změkčovací patrona s hlavou pro kávovar BWT 2x1

Mycí chemie (čistič nerez, čistič odpadu, čistič WC, čistič kávovaru, čistič připálenin, čistič skel, čistič lednice)

Bojler 10 l

Nerezové police nerezová výroba 800*350

Výrobník ledu Polar T316

Nástěnné 2 police nerezové stoly s policí 1500*350 - 18 A, 18B- 1500*700*900

Nerezový stůl pro zmrzlinovou vitrínu 850*700*600

Zmrzlinová vitrína Hendi 233689 -

Cukrářská vitrína s tácky a cenovkami Hendi 233719

Nerezové stoly administrativní šuplíky

Suchý sklad krytovaný nerezová výroba

Dávkovače mýdla 4 ks

Zásobníky na papírové ručníky 4ks

Náhradní papírové ručníky 2x

Šatní skřínky 2ks

Infra panely 4 ks

Topní kabely

Průtokové ohříváče 3 ks

Klimatizace

Hasicí přístroj a revize

Doprava a vykládka

Montáž a doprava gastro